

## RİSKLİ YAPILARIN YIKTIRILMASINA DAİR İLGİLİ MEVZUAT

- **6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Riskli Yapıların Yıkılması” başlıklı 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendindeki;** “Yıkım ruhsatı; yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin müracaatı üzerine, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına ve **yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden**, maliklerin muvafakati aranmaksızın altı iş günü içerisinde düzenlenir.” hüküm gereğince **yıkım sorumlusu statik fenni mesullük üstlenilmeden** yıkım ruhsatı düzenlenemez ve yıkım gerçekleştirilemez.
- **Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmelik eki Ek- 1’in “Yıkım İşleri” başlıklı 75 inci maddesinde Yıkım işlerinde uyulması gereken hususlar aşağıdadır:**
  - a. Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik bağlantıları kesilir ve yıkılacak kısmın etrafında, güvenlik alanı bırakılarak gerekli tedbirler alınır.
  - b. Yıkım işleri, ilgili standartlar ve konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülür.
  - c. Çalışmalarda uygun çalışma yöntemleri ve ekipmanlar kullanılır, gerekli tedbirler alınır.
  - ç. Çalışmalar, **işveren tarafından görevlendirilen ehil kişinin gözetimi altında planlanır ve yürütülür.**
  - d. Yıkım esnasında toz kalkmaması ve yıkılan kısma ait malzeme ve molozların çalışma ortamından güvenli bir şekilde uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınır.